



- 100/18 TMP +3mm
- release pressure of the safety valve 5,6bar+0,6 (A)
- custom print
- Inner seal: silicone with PTFE-coating (A)
- valve seat rounded edge (A)

Für diese Zeichnung behalten wir uns nach DIN 34 alle Rechte vor.

Tolerierte Maße=Prüfmaße

				Tolerierung Kunststoffe (Spritzguss)	Oberfläche nach DIN ISO 1302	Dokumentenart	
				DIN EN ISO 8015 (AD) -	Mittenrauhwert Ra in µm		
				DIN EN ISO 291:2008-08	Oberfläche : -		
				Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768	Werkstoffbez. : ohne / none		
				Länge/Winkel mittel (m) ; Form/Lage H	Werkstoff Nr. : ohne / none		
				Erstellt durch	Genehmigt von	AISI: ohne / none	
				20.05.2015 PFI		Werkst.Zustand:	
A	ÄA_d273054	07.06.16	PFI	Verriegelung locking device G1/2" Druckbehälter 1069535			Gewicht(kg): 0.0000
Index	Änderung	Datum	Name				Maßstab: 1:1
 Elma Schmidbauer GmbH				Urspr.: Ers. f.: Ers. d.:			Ers.teilcode: -
							Format A4
							Blatt 1/1